

Communication Table

コミュニケーションテーブル



テーブルがそのままタッチディスプレイに
今までにないコミュニケーション(商談)スタイル
を実現します。

ショールーム、商談スペース、教育施設等、設置環境でのコミュニケーションをシンプルでスタイリッシュに演出します。テーブルに埋め込まれたタッチディスプレイが、新鮮なプレゼンテーションとエンターテインメント性を高め、新しいコミュニケーション(商談)スタイルを提供します。



タッチスクリーン
簡単操作で楽しさが大きく広がる



コントローラー内蔵タイプ
コントローラー内蔵タイプで設置も簡単



強化ガラス
衝撃に強い強化ガラスを装備し、高い安全性を確保



かんたん起動
電源を入れるだけで使用可能。難しい設定は必要なし

Communication Table



ベーシック筐体

設置工事不要のため、すぐに使うことができます。コントローラー内蔵型のオールインワンシステムです。



オリジナル筐体

設置空間と調和する洗練されたデザインと仕上がりが可能。インテリアとしても違和感なく設置できます。



インタラクティブコンテンツを用意



商談をうまく進める直感的なコンテンツは、年齢、性別を問わず誰でも楽しめ、お客さまの満足度もアップします。

SPECIFICATION

MODEL		32インチ	42インチ	46インチ	55インチ
筐体	色 / 素材	白・黒 / メタル	白・黒 / メタル	白・黒 / メタル	白・黒 / メタル
	サイズ (W×H×D)	859×750×554mm	1,148×765×732mm	1,176×760×740mm	1380.4×780×751mm
	重量	45 kg	63 kg	83 kg	100 kg
ディスプレイ	パネルスベック	タッチパネル式32インチ	タッチパネル式42インチ	タッチパネル式46インチ	タッチパネル式55インチ
	解像度	1,366 x 768 (HD)	1,920 x 1,080 (Full-HD)	1,920 x 1,080 (Full-HD)	1,920 x 1,080 (Full-HD)
	輝度	450 cd	700 cd	600 cd	700 cd
	コントラスト比	4,000 : 1	3,500 : 1	3,000 : 1	3,000 : 1
映像入力 / 電源	入力端子	DVI / D-SUB	DVI / D-SUB	DVI / D-SUB	DVI / D-SUB
	電源 / (消費電力)	100~240V (220W)	100~240V (260W)	100~240V (300W)	100~240V (350W)

Installed PC specification: Dual core/2G/320G/Win7

※スベックは事前の通知なく変更する可能性があります

ReViewに関するお問い合わせは下記まで

メディア事業推進本部
デジタルサイネージ事業推進部

TEL(03)5840-4434 FAX(03)5840-1910

凸版印刷株式会社

〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1番地
http://www.toppan.co.jp/